“FRESADORAS LAGUN”

EN PRODUCCIÓN DE ENTREGA RÁPIDA



BM 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control Numérico Heidenhain TNC 640 con pantalla 19”
- Superficie de la mesa: 3.100 x 1.100 mm
- Cursos:
  - Longitudinal “X”: 3.000 mm.
  - Transversal “Y”: 1.300 mm.
  - Vertical “Z”: 1.500 mm.
- Cabezal universal automático LU A, posicionado cada (2,5º / 1º) en los dos cuerpos
- Potencia Motor principal:
  - Potencia: 31/38 Kw
  - Par: 1.028/1.265 Nm
- 4000 rpm
- Lubricación automática del cabezal
- Carenado perimetral, (sin techo)
- 2 extractores
  - 1 entre la mesa y las puertas delanteras
  - 1 entre la mesa y la columna
- ATC Tambor tipo random, 24 htas.
- Refrigeración a través de la herramienta con bomba de 20 bar
- Aire acondicionado en el armario eléctrico

PRÓXIMAS MÁQUINAS DISPONIBLES

Junio
Julio
Septiembre
Septiembre



BM 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control Numérico Heidenhain TNC 640 con pantalla 19”
- Superficie de la mesa: 4.100 x 1.100 mm
- Cursos:
  - Longitudinal “X”: 4.000 mm.
  - Transversal “Y”: 1.300 mm.
  - Vertical “Z”: 1.500 mm.
- Cabezal universal automático LU A, posicionado cada (2,5º / 1º) en los dos cuerpos
- Potencia Motor principal:
  - Potencia: 31/38 Kw
  - Par: 1.028/1.265 Nm
- 4000 rpm
- Lubricación automática del cabezal
- Carenado perimetral, (sin techo)
- 2 extractores
  - 1 entre la mesa y las puertas delanteras
  - 1 entre la mesa y la columna
- ATC Tambor tipo random, 24 htas.
- Refrigeración a través de la herramienta con bomba de 20 bar
- Aire acondicionado en el armario eléctrico

PRÓXIMAS MÁQUINAS DISPONIBLES

Abril
Mayo
Junio
Junio
Julio



BM 3 RT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control Numérico Heidenhain TNC 640 con pantalla 19”
- Mesa rotativa 1200 x 1600 mm
- Cursos:
  - Longitudinal “X”: 3.000 mm.
  - Transversal “Y”: 1.300 mm.
  - Vertical “Z”: 1.500 mm.
- Cabezal universal automático LU A, posicionado cada (2,5º / 1º) en los dos cuerpos
- Potencia Motor principal:
  - Potencia: 31/38 Kw
  - Par: 1.028/1.265 Nm
- 4000 rpm
- Lubricación automática del cabezal
- Carenado perimetral, (sin techo)
- 2 extractores
  - 1 entre la mesa y las puertas delanteras
  - 1 entre la mesa y la columna
- ATC tipo cadena 40 htas.
- Refrigeración a través de la herramienta con bomba de 20 bar
- Aire acondicionado en el armario eléctrico

PRÓXIMAS MÁQUINAS DISPONIBLES

Abril
Junio